



البيان	الوحدة النوع	البند
مصنع من قطاعات صلب (كمر وزوايا والواح) معالج ضد الصدا والعوامل الجوية الشاسية مزود بعريش للجر		الشاسية
١٤/٦٥٠		الإطارات
٤٠	كم/ساعة	سرعة الجر
ST.37		الصلب المستخدم
٥٠٠	لتر	السعة (جاف)
٣٥٠	لتر	التفريغ (طرى)
٩٤	سم	قطر الحلة
٣٠	لفة / دقيقة	سرعة الحلة
عدد ٢ سليندر ديزل دويتس بشهادة ضمان من المصانع الحربية	F2L 511	المحرك
٢٤	حصان	القدرة
ميكانيكى بالوير	هيدروليكي / ميكانيكى	التحميل
١٧٠٠	كجم	الوزن
١١	٣م	الحجم
٢٥٠	سم	الطول
١٥٥	سم	العرض
١٠	٣م / ساعة	الطاقة الانتاجية
مباشر		الشحن
١٥*	درجة من	زاوية الخط
٦٠٠	كجم	حملة الونش
٦٨	سم	ارتفاع تفريغ الحلة
٥٠	م/ دقيقة	سرعة الونش
قطر ١٢م طول ٦٠م	م	واير الونش
مارش / دينامو / بطارية	مارش / مانفيلد / كهرباء	الادارة
تبعا لرغبات العميل		الملحقات